



The ABOLLO FIXED MOULDBOARD PLOUGH can be used for the processing of fallow and stubble soils, the crumbling of the soil and the overturning of soil, as well as you can use it to cover soil with the plant and fertilizer residuals. The parts subjected to wear of the plow were applied special heat treatment and stress relieving process. Plow chucks and edge plates are manufactured by 5630 quality steel sheet material.

Плуг плужный (ПЛУЖНЫЙ отвал FIXED) - МАРКИ ABOLLO, может использоваться для обработки неровной почвы, паров, фрагментации, опрокидывания почвы, кроме того, вы можете использовать для покрытия почвы, удобрений и растительных остатков. Все части плуга были подвергнуты специальной термообработке для прочности и надежности в работе. Плужный отвал и накладка (долото) изготовлены из качественного стального листа марки 5630.

المحارث الثابتة (المحارث المطرحة) ماركة أبوللو لمعالجة التربة في الأراضي المُرَاة والمبورة والمحسودة ، وتستعمل من أجل توفير التربة وتقليبها و تفتيتها وإضافة الأسمدة والكومبوست (خليط السماد العضوي العشبي) و تقويرالتربة بها.

الجزء المعرض للخدش والتآكل من محارثنا يتم تعريضه لمعالجة حرارية خاصة و لمعالجة التصليد بإزاحة الضغط . أن صاج مرابيا المحارث (المطرحة أو اللوح القلاب) وكذلك أنف المحارث (السلاح) مصنوعة من صاج الفولاذ عالي الجودة طراز 5630.

Technical Dimensions / технические характеристики / الأبعاد الفنية

MODEL / Модель / النموذج	Underbeam Clearance	Interbody Clearance	Working Width	Working Depth	Weight (Kg)				Tractor Power (Hp)			
	ارتفاع الرام	عمق الرام	عرض العمل	عمق العمل	Вес				Трактор (л.с.)			
	cm	cm	cm	cm	2	3	4	5	2	3	4	5
TY-FMBP11	67	74	28	28	215	320	500	615	35-45	50-60	65-70	75-80
TY-FMBP12	67	77	30	30	220	352	520	630	45-55	55-65	65-75	80-85
TY-FMBP13	68	79	32	32	235	360	535	650	50-55	60-70	70-80	85-90
TY-FMBP14	68	79	35	35	245	370	545	660	55-65	65-75	75-85	90-95
TY-FMBP16	70	84	40	37	270	410	570	720	60-70	70-80	80-90	100-110
TY-FMBP18	72	90	45	40	300	430	600	800	65-75	80-85	85-95	115-130