

TY-FRT SERIES / TY-FRT SERİSİ



FOLDED ROTARY TILLER / KATLANIR ROTOTİLLER

FOLDED ROTARY TILLER cuts the stalks without the need of any other equipment after the harvest (Crop stubble, corn, sunflower, beet, cotton etc.), tips the soil and prepares the ideal seed bed. It will also refine large clods after the plow, and eliminates the roughness which occurred due to faulty tillage. In different models of rolls (threaded roll, tubular roll), it provide the leveling of the surface with the rolls and prepare the planting.

KATLANIR ROTOTİLLER hasattan sonra (ekin anızı, mısır, ayçiçeği, pancar, pamuk vb.) başka bir ekipmana ihtiyaç duymadan sapları keser, toprağı devirir ve ideal tohum yatağını hazırlar. Ayrıca pulluktan sonra büyük kesekleri düzeltir ve hatalı toprak işleme nedeniyle oluşan pürüzleri ortadan kaldırır. Farklı merdane modellerinde (dişli merdane, boru merdane) merdaneler ile yüzeyin tesviyesini sağlar ve ekime hazırlar.

TECHNICAL DIMENSIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER			TY-FRT5300	TY-FRT5800
Total Width	Toplam Genişlik	mm	5640	6140
Total Length	Toplam Uzunluk	mm	2310	2310
Total Height	Toplam Yükseklik	mm	1720	1720
Road Condition Width	Yol Durumu Genişlik	mm	2480	2480
Road Condition Length	Yol Durumu Uzunluk	mm	2310	2310
Road Condition Elevation	Yol Durumu Yükseklik	mm	2830	3080
Net Weight	Net Ağırlık	Kg	2980	3280
Tillage Width	Toprak İşleme Genişliği	mm	5300	5800
Tillage Depth	Toprak İşleme Derinliği	mm	270	270
Number of Blades	Bıçak Sayısı	Adet	120	132
Blade Rotation Speed	Bıçak Dönüş Hızı	Dev/dk	252	252
P.T.O	P.T.O	Dev/dk	1000	1000
Tractor Power	Traktör Gücü	Hp	180-300	200-340