

TY-SPRT SERIES / TY-SPRT SERİSİ



SUPER PROFESSIONAL ROTARY TILLERS / SÜPER PROFESYONEL ROTOTİLLER

Super Professional Rotary Tillers is a stationary tiller that takes its power from the pto shaft attached to the tractor three point suspension system. It is specially made to use in fruit gardens and vineyards. It is controlled by the driver via hydraulic levers. Provides a balance of water and air by creating a loose environment, mixing the parts of the soil.

SÜPER PROFESYONEL ROTOTİLLER, hasattan sonra başka bir alete gerek olmaksızın toprağı işler ve ideal tohum yatağını hazırlar. Toprak tavinın uzun süre muhafazasını sağlar. Pulluk ve diğer aletler gibi taban toprağı oluşturmaz, oluşmuş taban varsa yırtar. Hatalı sürümler sonucu oluşan engebeleri yok ederek arazinin tesviyesini sağlar.

TECHNICAL DIMENSIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER			TY-SPRT4100	TY-SPRT4600	TY-SPRT5100
Total Width	Toplam Genişlik	mm	4500	5000	5500
Total Length	Toplam Uzunluk	mm	1750	1750	1750
Total Height	Toplam Yükseklik	mm	1320	1320	1320
Net Weight	Net Ağırlık	Kg	1975	2175	2310
Tillage Width	Toprak İşleme Genişliği	mm	4100	4600	5100
Tillage Depth	Toprak İşleme Derinliği	mm	270	270	270
Number of Blades	Bıçak Sayısı	Adet	96	108	120
Blade Rotation Speed	Bıçak Dönüş Hızı	Dev/dk	252	252	252
P.T.O	P.T.O	Dev/dk	1000	1000	1000
Tractor Power	Traktör Gücü	Hp	120-150	130-160	140-170